Oprawa BELLA LED 36, 2700 K, optyka P2, anodowana czarno-szampańska

Kod Elektriko: 109773 Kod Rosa: 212332/1/P2/C35/C32/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **220–240 V AC**
- Klasa ochronności **II**
- Współczynnik mocy **≥0,95**
- Dopuszczalna minimalna temperatura otoczenia **-40°C**
- Masa produktu **7 kg**
- Moc **39 W oprawa** / **36 W LED**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **132**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5150**

info@elektriko.pl

- Barwa światła **biała ciepła**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Napięcie [V] **220–240 V AC**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **wiszący na wysięgniku Ø60 × 50 mm**
- Stopień ochrony IP **66**
- Zastosowanie **parki, ciągi piesze, parkingi**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **+40°C**
- Prąd zasilania **375 mA (moduł LED)**
- Kolor **czarno-szampański (C35/C32), anodowany**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>70**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **08**
- Klosz **szkło hartowane**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Układ optyczny **P2, soczewki PMMA**
- Żywotność **L90B10 – 100 000 h**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **5150**
- Wymiary **Ø580 × 492 mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50–60**
- Moc [W] **39**
- Ilość diod [szt.] **16**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **6200**
- Materiał **aluminium anodowane**
- Waga **7.00**

BELLA LED 36 w wersji 2700 K z optyką P2, w anodowanym wykończeniu czarno-szampańskim C35/C32. Moc modułu LED wynosi 36 W, pobór całkowity oprawy 39 W. Strumień oprawy: 5150 lm; strumień modułu LED: 6200 lm. Skuteczność świetlna oprawy: 132 lm/W.

Oprawa jest wyposażona w interfejs DALI umożliwiający podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania. Opcjonalnie dostępna jest obsługa sygnału 1–10 V. Zasilacz umożliwia zaprogramowanie wielostopniowego ściemniania, do 5 przedziałów czasowych w zakresie 10–100% mocy nominalnej.

Korpus i daszek z anodowanej blachy aluminiowej, szyba hartowana, wymienny moduł LED i soczewki PMMA. Montaż wiszący na wysięgniku z zakończeniem Ø60 × 50 mm. Wymiary: średnica 580 mm, wysokość 492 mm. Masa: 7 kg.

Oprawa parkowa LED do montażu na wysięgniku z zakończeniem Ø60 × 50 mm. Korpus i daszek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej, klosz ze szkła hartowanego. Stopień ochrony IP66. Wymienny moduł LED i soczewki PMMA. Szczegółowe parametry zależą od wybranego wariantu.

info@elektriko.pl