Oprawa wpuszczana LED UNA L OP 4300/840 MLC

Kod Elektriko: 109776 Kod Trevos: 111505



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **0.40**
- Źródło światła **zintegrowany LED**
- Sposób montażu **wpuszczany w sufit**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Klosz **opalowy PMMA**
- Wymiary **Ø232 × 77 mm; otwór montażowy Ø195–210 mm**
- Kolor **biały**
- Temperatura barwowa [K] **3500** / **4000** / **5000**
- Napięcie [V] **220–240 AC**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **> 80**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **3290** / **4320**
- Moc [W] **25,1** / **32,6**

Trevos UNA L OP 4300/840 MLC to okrągła oprawa LED do wbudowania w sufit podwieszany, przeznaczona do oświetlenia biur, sal spotkań, korytarzy i przestrzeni handlowych. Opalowy dyfuzor z PMMA rozprasza światło, a biały korpus aluminiowy wtapia się w sufit.

info@elektriko.pl

Przełączniki na zasilaczu pozwalają wybrać moc i barwę światła podczas montażu. Ustawienie fabryczne to 4000 K i wyższy poziom strumienia.

- MultiLumen: 32,6 W / 4320 lm lub 25,1 W / 3290 lm.
- MultiColour: 3500 K, 4000 K lub 5000 K.
- Zasilanie: 220–240 V AC, zasilacz ON/OFF.
- IP44, IK10, klasa ochronności II, CRI > 80.
- Średnica zewnętrzna 232 mm, wysokość 77 mm, masa 0,4 kg.
- Otwór montażowy: Ø195–210 mm.
- Kod producenta: 111505.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl