Oprawa CUDDLE II LED 48 NEMA, 4000K, T3, 10kV, inox-czarny

Kod Elektriko: 109793 Kod Rosa: 2224033/4/T3/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **5.80**

Oprawa uliczna ROSA CUDDLE II LED NEMA z obudową ze stopu aluminium anodowanego w kolorze inox-czarnym. Wykonanie z gniazdem NEMA do podłączenia zewnętrznego systemu sterowania.

- Wariant CUDDLE II LED 48 NEMA: moc modułu LED 48 W, moc całkowita oprawy 55 W.
- Temperatura barwowa 4000 K; strumień świetlny oprawy 7800 lm; CRI >70.
- Optyka T3; soczewki PMMA; wymienny moduł LED; klosz PC-UV.
- Stopień ochrony IP66 dla części optycznej i układu zasilającego; odporność IK08.

info@elektriko.pl

- Zasilanie 220-240 V AC, 50-60 Hz; współczynnik mocy co najmniej 0,95; II klasa ochronności.
- Standardowe gniazdo NEMA 5-pin zgodne z ANSI C136.41; interfejs DALI.
- Montaż na wysięgniku z zakończeniem o średnicy 60 mm i długości 100 mm.
- Masa netto 5,8 kg; zakres temperatur pracy od -40 do +40 °C.
- Przewidywany czas eksploatacji L90B10: 100 000 h.

Wariant 2224033/4/T3/10KV obejmuje zabezpieczenie przepięciowe 10 kV. Gniazdo NEMA nie oznacza dostawy zewnętrznego sterownika; jego zakres należy uzgodnić osobno.

info@elektriko.pl