Latarnia solarna LED Gemini 22 ze słupem SLIM 4m malowanym i fundamentem

Kod Elektriko: 109799



Dane techniczne:

- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **max. 2400lm**
- Napięcie [V] **6V**
- Źródło światła **40pcs High Power SMD LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Panel fotowoltaiczny **20W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **2-3 dni**
- Wysokość słupa **4m**
- Typ fundamentu **F80, 200x200 mm, 4xM18**

Zestaw obejmuje jedną oprawę solarną Gemini 22 z wbudowanym panelem 20W i akumulatorem, stalowy słup okrągły SLIM 4 m oraz fundament F80 o rozstawie 200 × 200 mm. Malowanie słupa według palety RAL wchodzi w skład zestawu; kolor ustalany jest w ofercie.

Oprawa jest mocowana na zakończeniu słupa Ø60 mm, w zakresie mocowania Ø50–80 mm. Uchwyt i elementy mocowania oprawy są w jej komplecie. Uruchomienie i wybór trybu odbywają się przyciskiem na oprawie; nie jest potrzebny oddzielny pilot ani zewnętrzne okablowanie zasilające.

info@elektriko.pl

Komplet elementów śrubowych fundamentu oraz termin gotowości całego zestawu wymagają potwierdzenia przed realizacją.

Jak wybrać wariant Park Solar Gemini 22?

Park Solar Gemini 22 to rodzina gotowych latarni solarnych ze słupem i fundamentem. Warianty porównuj głównie według wysokości słupa, typu konstrukcji i miejsca montażu.

Do alejek, dojść i spokojnego oświetlenia terenów zewnętrznych wybieraj niższe warianty. Jeśli zależy Ci na większym zasięgu światła, sprawdź wyższe słupy albo porównaj rodziny Solar Basic i Solar Autonomy.

- Zasilanie: panel solarny
- Certyfikat: CE
- Napięcie: 6V
- Stopień ochrony: IP65
- Źródło światła 40xHigh Power LED SMD
- Materiał wykonania: Aluminum
- Bateria litowa: 10000mAh
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik ruchu
- 3 tryby pracy lampy
- Maksymalna moc lampy: 24W
- Strumień świetlny: Max 2500lm
- Zabezpieczenie baterii przed przeładowaniem

Lampa uliczna Solarna Gemini 22 - do oświetlenia, ulic, dróg osiedlowych, parkingów i oświetlenia bezpieczeństwa z wykorzystaniem wysokiej jakości paneli solarnych.

Zaprojektowana tak, by wytrzymać najtrudniejsze i najbardziej ekstremalne warunki, od ciepła słonecznego po deszcz, grad i temperatury poniżej zera. Jej wewnętrzne komponenty oferują ochronę przed warunkami pogodowymi IP65, a jej zewnętrzne komponenty są wykonane z elementów aluminiowych i stali nierdzewnej.

3 tryby oświetlenia:

- ZIELONA DIODA LED: od zmierzchu do świtu (normalne światło). Czujnik PIR nie działa po wybraniu tego trybu.
- NIEBIESKA DIODA LED: czujnik PIR aktywuje pełną jasność (2500 lm), jasność początkowa wynosi 300 lm
- CZERWONA DIODA LED: Światło wyłączone, gdy nie ma ruchu (ciemność). Światło załącza się, gdy czujnik ruchu PIR jest aktywny. We wszystkich powyższych trybach pracy światło zapala się tylko w nocy (gdy jest ciemno). Światło nie włącza się w ciągu dnia.

Zestaw obejmuje:

1x słoneczną lampę uliczną z wbudowaną baterią litową

1x uchwyt montażowy

nakrętki śrubowe

1x słup oświetleniowy stalowy

1x fundament pod słup

info@elektriko.pl