URBINO LED S 4350lm/740 IP66 O16 szary II kl. - redukcja strumienia

Kod Elektriko: 109811 Kod LUG: 130782.5L122.160.004



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Waga **4.45**
- Napięcie zasilania **220-240 V AC**
- Klasa ochronności **II**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **na słupie, na wysięgniku**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**
- ikona_ce **zgodność z normą europejską (CE)**

LUG URBINO LED S, indeks 130782.5L122.160.004, wykonanie ze strumieniem zredukowanym do 4350 lm według doboru producenta z 23.11.2026.

- Barwa 4000 K, CRI ponad 70, optyka O16 do oświetlenia obszarowego, IP66, II klasa ochronności.
- Obudowa aluminiowa, kolor szary RAL 7035, klosz ze szkła hartowanego.

info@elektriko.pl

- Zasilanie 220–240 V AC 50/60 Hz; montaż na słupie lub wysięgniku o średnicy 40–60 mm.
- Wymiary korpusu bazowego 470 × 200 × 100 mm, masa netto 4,45 kg według karty wersji bazowej.

Karta bazowego indeksu 130782.5L122.160 podaje 40 W i 5950 lm. Nie są to potwierdzone parametry po redukcji w wykonaniu .004; moc po redukcji wymaga potwierdzenia producenta.

Standardowy uchwyt do średnicy 40–60 mm jest przewidziany w oprawie. Słup, wysięgnik i instalacja zasilająca nie wchodzą w skład produktu. Przy innej średnicy lub sposobie montażu należy dobrać odpowiedni uchwyt.

Gwarancja wersji bazowej: 5 lat zgodnie z warunkami producenta; warunki dla wykonania .004 wymagają potwierdzenia. Gotowość do wysyłki i dostępność konkretnego wykonania należy potwierdzić przed zamówieniem.

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >100 lm/W
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

DANE MECHANICZNE

Montaż na słupie, na wysięgniku

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr 0.039 m²

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Gwarancja 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu

Zastosowanie drogi miejskie

DANE DODATKOWE

Dostępne na zamówienie DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik zmierzchu, złącze nożowe, zabezpieczenie przepięciowe 10kV, NTC, dostęp do komory zasilacza bez użycia narzędzi

Zakres temperatury pracy -35˚C ... +45˚C

Uwagi

montaż na słupach lub wysięgnikach o średnicy 42-60mm

Żywotność (L80B10) 80 000 h

Żywotność (TM21 L90B10) 60 000 h

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl