OUTDOOR 2 OA LED 3W 1h SA AT GR + HTR-25

Kod Elektriko: 109814 Kod Awex: ODB2/3W/B/1/SA/AT/GR+HTR-25



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Awex OUTDOOR 2 OA w wykonaniu ODB2/3W/B/1/SA/AT/GR+HTR-25 to autonomiczna oprawa LED do oświetlenia awaryjnego na elewacji, z układem grzejnym HTR-25 montowanym w oprawie.

- Moc LED: 3 W; barwa światła: 5700 K.
- Czas podtrzymania: 1 h.
- SA: praca sieciowo-awaryjna; AT: autotest.
- Obudowa aluminiowa, kolor GR: antracyt zbliżony do RAL 7016.
- Stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK10.
- Zasilanie: 220–240 V AC, 50/60 Hz.
- Montaż natynkowy na ścianie; wymiary: 250 × 118 × 64 mm.
- Zakres temperatur wersji autonomicznej z HTR-25: od –25°C do +40°C.

info@elektriko.pl

HTR-25 jest ujęty w pełnym kodzie i dostarczany jako element wykonania oprawy. Nie wymaga ponownego zamawiania jako osobna pozycja.

OUTDOOR 2 OA to aluminiowa oprawa oświetlenia awaryjnego LED do montażu natynkowego na elewacji. Obudowa ma stopień ochrony IP66 i odporność mechaniczną IK10.

Parametry pracy, autonomia, tryb sterowania, kolor oraz wyposażenie w układ grzejny zależą od wybranego wykonania.

info@elektriko.pl