

Oprawa CX

Kod ElektriKo: 11821 Kod Elgo: EN-WO0032-95



Dane techniczne:

- Moc **70W**
- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **wysokoprężna lampa metalohalogenowa**
- Statecznik **bez osprzętu**
- Klosz **szymba hartowana matowa**
- Moc **70W**
- Trzonek **Rx7s**
- Źródło światła **wysokoprężna lampa metalohalogenowa**
- Statecznik **bez osprzętu**
- Klosz **szymba hartowana matowa**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**

ARCTO CX ścienna z regulacją kierunku świecenia

Opis techniczny

- korpus podstawy i głowicy wykonany z odlewu aluminiowego, malowany proszkowo na kolor szary

- głowica świecąca połączona z podstawą oprawy przy pomocy zawiasu umożliwiającego regulację położenia i kierunku świecenia
- odbłyśnik o makrostrukturze rozpraszającej z aluminium
- klosz zamykający głowicę świecąca, w postaci grubej matowanej szyby ze szkła hartowanego
- ramka z aluminium, dociskająca szybę do głowicy świecącej za pomocą czterech śrub
- specjalne uszczelki zapewniające wysoki stopień szczelności IP 65
- osprzęt elektryczny zamontowany wewnątrz korpusu
- stateczniki elektroniczne, magnetyczne z kompensacją mocy biernej

Zastosowanie

oprawa przeznaczona do zewnętrznego oświetlania wszelkich obiektów architektonicznych, elewacji budynków itp.

Sposób montażu

- przystosowana do montażu na powierzchniach pionowych

Wymiary

