

Lampa metalohalogenkowa Hqi-TS 70 W/D

Kod ElektriKo: 12660 Kod Osram: 4008321678348



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **78 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **80 lm/W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **5350K**
- Strumień świetlny **6200 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80**
- Skuteczność świetlna **73 lm/W**
- Długość **117.0 mm**
- Średnica **19.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **9.9 mg**
- Odległość a / LCL **57.0 mm**
- Moc konstrukcji **78 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **80 lm/W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **5350K**
- Strumień świetlny **6200 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80**
- Skuteczność świetlna **73 lm/W**

- Długość **117.0 mm**
- Średnica **19.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **9.9 mg**
- Odległość a / LCL **57.0 mm**
- Nie zawiera rtęci **Nie**
- Maximum permitted pinch temperature **350 °C**
- Trwałość B50 **12000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **RX7s**
- Kształt / wersja **Przezroczysta**
- Ściemnianie **Nie**
- Dozwolona pozycja pracy **p45**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoka skuteczność świetlna
- Równomierna emisja światła
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Długa trwałość
- Możliwość gorącego restartu

Obszar zastosowań

- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Budynki, pomniki, mosty
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Strefy dla pieszych, parki publiczne
- Parki i ogrody

Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), cool daylight (dzienna) (CD)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.