

Oprawa z czujnikiem ruchu Noxlite LED Wall 12 W Round Sensor GR

Kod produktu: 12703



Dane techniczne:

- Tryb pracy **EUZ**
- Moc znamionowy **12 W**
- Napięcie znamionowy **100 240 V**
- Kąt rozsyłu światła **168 °**
- Temperatura barwowa **6000 K**
- Strumień świetlny **400 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Cool white**
- Długość **172.0 mm**
- Wysokość **82.0 mm**
- Szerokość **172.0 mm**
- Trwałość **30000 h**
- Liczba źródeł światła **6**
- Wyposażenie **LED**
- Wyposażony w lampę **Tak**
- Typ instalacji **surface-mounted**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polimetakrylanu metylu (PMMA)**
- Materiał **aluminium**
- Kolor produktu **Szary**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +40 °C**

- Typ połączeń **Terminal, 3-biegunowy, max. 1,5 mm²**
- Akcesoria **Śruby / Osłona czujnika**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥ 65**
- Tryb pracy **EUZ**
- Moc znamionowy **12 W**
- Napięcie znamionowy **100 240 V**
- Kąt rozsyłu światła **168 °**
- Temperatura barwowa **6000 K**
- Strumień świetlny **400 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Cool white**
- Długość **172.0 mm**
- Wysokość **82.0 mm**
- Szerokość **172.0 mm**
- Trwałość **30000 h**
- Liczba źródeł światła **6**
- Wyposażenie **LED**
- Wyposażony w lampę **Tak**
- Typ instalacji **surface-mounted**
- Ściemnianie **Nie**
- Materiał osłony **Polimetakrylanu metylu (PMMA)**
- Materiał **aluminium**
- Kolor produktu **Szary**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +40 °C**
- Typ połączeń **Terminal, 3-biegunowy, max. 1,5 mm²**
- Akcesoria **Śruby / Osłona czujnika**
- Klasa ochronności **II**
- Typ zabezpieczenia **IP44**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥ 65**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**

Korzyści ze stosowania produktu

- Eleganckie wzornictwo
- Szybki i łatwy montaż
- LED wysokiej mocy zapewniające dużą ilość światła
- Kompaktowe i lekkie

Obszar zastosowań

- Na zewnątrz
- Patia, balkony

Cechy produktu

- Inteligentna i elegancka oprawa LED do oświetlenia zewnętrznego
- Czujnik ruchu i czujnik zmierzchu z ustawieniami czasowymi w zakresie 5 s...10 min
- Stopień ochrony: IP44



