

Światłówka kompaktowa DULUX S 11 W/827

Kod ElektriKo: 12782 Kod Osram: 4050300006017



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **11.80 W**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **900 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **237.0 mm**
- Długość całkowita **237.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **214.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **215 mm**
- Masa produktu **38.20 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G23**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.7 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **11.80 W**

- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny **900 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **900 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **237.0 mm**
- Długość całkowita **237.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **214.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **215 mm**
- Masa produktu **38.20 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G23**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.7 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowo niski profil
- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Idealne do ekonomicznej iluminacji i dekoracji
- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 1U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G23
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Dostępne w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi





