

Projektor Robin Hf 35w Mh 60st. Szary

Kod produktu: 13503



Dane techniczne:

- Moc **1×35W**
- Trzonek **G12**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **251**
- Kąt świecenia **60°**
- Moc **1×35W**
- Trzonek **G12**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **251**
- Kąt świecenia **60°**
- Napięcie zasilania **230V**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Europejski certyfikat bezpieczeństwa (ENEC) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny**

- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_G12 **źródło światła HIT G12**

Charakterystyka

projektor wewnętrzny na metalohalogenkowe źródła światła

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę i promieniowanie UV, odbłyśnik aluminiowy, szyba ochronna hartowana, oprawa z adapterem do szyny trójfazowej, możliwość regulacji oprawy w dwóch płaszczyznach, oprawa dostępna w czterech kątach świecenia 12°, 20°, 36°, 60°, statecznik elektroniczny

Zastosowanie

pomieszczenia sprzedażowe tj. butiki, galerie, centra handlowe, salony samochodowe, muzea, oświetlenie płaszczyzn pionowych: regały, wystawy, ekspozycje

Montaż

do szyny trójfazowej, minimalna odległość od powierzchni oświetlanej 0,5 m

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxHxD [mm]	Masa[kg]
oprawa bez źródła		
02001X.1012.701	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.701	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.702	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.703	250 165 155 120	0,8
02001X.1022.704	250 165 155 120	0,8
oprawa ze źródłem		
02001X.1012.701.903	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.702.903	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.703.903	250 165 155 120	0,8
02001X.1012.704.903	250 165 155 120	0,8
02001 X	.1012.701	
	Kolor	
1	biały	
2	szary	
3	czarny	
5	grafit	