

Naświetlacz Powerlug 2 As Ic 400w Mh/s Ip65 Szary

Kod produktu: 14415



Dane techniczne:

- Moc **400W**
- Trzonek **E40**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **656**
- Moc **400W**
- Trzonek **E40**
- Krzywe światłości (karta katalogowa) **656**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Statecznik / układ zapłonowy **magnetyczny**

- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_DE_Rx7s **źródło światła HIT-DE Rx7s**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HIT_DE_Rx7s_24 **źródło światła HIT-DE Rx7s-24**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_DE_Rx7s **źródło światła HST-DE Rx7s**
- rodzaj_zrodla_swiatla_HST_DE_Rx7s_24 **źródło światła HST-DE Rx7s-24**

Charakterystyka

szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wyładowczych metalohalogenkowych lub sodowych

Opis techniczny

obudowa oprawy wykonana z aluminium wysokociśnieniowo wtryskiwanego w kolorze szarym lub czarnym, szyba hartowana, odbłyśnik aluminiowy młoteczkowany, klipsy aluminiowe, uszczelka silikonowa; układ zapłonowy z wyłącznikiem termicznym zabudowany w oprawie, kompensacja, uchwyty stalowe regulowane, skala do pionowej orientacji oprawy, statecznik konwencjonalny

Zastosowanie

hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki, obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynków

Montaż

na regulowanym uchwycie, min. odległość od powierzchni oświetlanej 1,5 m

Wymiary

Kod	WymiaryLxWxH [mm]	Masa[kg]
asymetryczny		
12001X.6015.2	260 122 397	3,7
12001X.6025.2	260 122 397	4,6
12001X.6032.2	400 135 424	9,0
12001X.6035.2	400 135 424	9,0
12001X.6042.2	400 135 424	10,3
12001X.6045.2	400 135 424	10,3
symetryczny		
12001X.6015.1	260 122 397	3,7
12001X.6025.1	260 122 397	4,6
12001X.6032.1	400 135 424	9,0
12001X.6035.1	400 135 424	9,0
12001X.6042.1	400 135 424	10,3
12001X.6045.1	400 135 424	10,3

Akcesoria

		150162.00314	PowerLug kratka ochronna - 70/150 szara
		150162.00315	PowerLug kratka ochronna - 250/400 szara
12001	X	.6015.2	
	2	Kolor szary	
	3	czarny	