

PTi 150/220...240 I

Kod ElektriKo: 16608 Kod Osram: 4008321915535



Dane techniczne:

- Moc systemu **160 W**
- Częstotliwość pracy **0.165 kHz**
- Zakres napięcia **198...254 V**
- Maks. prąd zasilający **0.72 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **7**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **17**
- Protective conductor current **0.4 mA**
- Moc lampy [W] **147 W**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Długość **195.0 mm**
- Wysokość **33.0 mm**
- Szerokość **93.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **203.0 mm**
- Masa produktu **420.00 g**
- Kształt / wersja **Z zaciskiem do przewodu**
- Początkowy prąd rozruchowy **70 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **4**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point**
- Zakres temperatury otoczenia **-25...+50 °C**
- Zakres temperatury pracy **75 °C**
- Trwałość statecznika elektronicznego **40000 h**
- Moc systemu **160 W**

- Częstotliwość pracy **0.165 kHz**
- Zakres napięcia **198...254 V**
- Maks. prąd zasilający **0.72 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **7**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **17**
- Protective conductor current **0.4 mA**
- Moc lampy [W] **147 W**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Długość **195.0 mm**
- Wysokość **33.0 mm**
- Szerokość **93.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **203.0 mm**
- Masa produktu **420.00 g**
- Kształt / wersja **Z zaciskiem do przewodu**
- Początkowy prąd rozruchowy **70 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **4**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Power reduction and switch off at T > 75 °C at the tc point**
- Zakres temperatury otoczenia **-25...+50 °C**
- Zakres temperatury pracy **75 °C**
- Trwałość statecznika elektronicznego **40000 h**
- Max. working voltage between LH and LL **250 V**
- Napięcie zapłonu **4.5 kVp**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Napięcie wejściowe **220 240 V**
- U-OUT **250 V**
- Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa **120 pF**
- Napięcie maks. LH / LL i uziemieniem **250 V**
- Maksymalny prąd sieci **16 A**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.75 2.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **10 11 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **10 11 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.75 2.5 mm²**
- Obudowa **Plastic**
- System guarantee level **3c**
- Czas resetowania EUZ > **0.5 s**
- Maks. długość przewodu **1.5 m**
- Typ przewodu, strona wyjściowa **SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSL 3x1.0 mm²**
- Ściemnianie **Nie**
- Limit czasu zapłonu **20 min**
- Do opraw o klasie ochronności **I**
- Typ przewodu, strona wejściowa **NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm²**
- Zabezp. przed przepięciem 275□300 V **48 h**
- Zabezp. przed przepięciem 300□320 V **2 h**
- Zabezp. przed przepięciem 320□350 V **5 min**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Rozszerzona sekcja zacisków umożliwia włączenie w pętlę zasilania
- Przykręcane zaciski kablowe zapewniające niezawodne odciążenie
- Długa trwałość i niezawodność przy maksymalnych dopuszczalnych temperaturach
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)

Obszar zastosowań

- Oświetlenie sklepowe
- Oświetlenie zakładów opieki zdrowotnej i odnowy biologicznej
- Oświetlenie efektowe i akcentujące

Cechy produktu

- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

Wypożyczenie / Akcesoria

- Wstępnie okablowane wersje dostępne na życzenie





