

Touch Dim RC

Kod ElektriKo: 16719 Kod Osram: 4008321031938



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **220...240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Długość **189.0 mm**
- Wysokość **21.0 mm**
- Szerokość **30.0 mm**
- Zakres temperatury otoczenia **0...+50 °C**
- Interfejs ściemniany **Touch DIM**
- Typ instalacji **Luminaire integration/Zwieszenie**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Regulacja strumienia świetlnego bez linii sterującej dzięki bezobsługowej technologii radiowej EnOcean

Cechy produktu

- Odbiornik radiowy dla łączników radiowych EnOcean bez baterii, dla 2 grup świetlnych
- Maks. moc wejściowa: 1,5 W
- Pasmo częstotliwości: 868,3 MHz
- 2 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnika półprzewodnikowego, maks. 45 mA/240 V
- Możliwość zaprogramowania maks. 30 ściennych nadajników radiowych

Wypożaenie / Akcesoria

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układow zasilajacych QT_i DALI, OT_i DALI lub transformatorów HT_i na 1 wejście

