

Zasilacz OT 20/200…,240/24

Kod ElektriKo: 16896 Kod Osram: 4050300618111



Dane techniczne:

- Masa produktu **108.00 g**
- Napięcie znamionowy **220 240 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Prąd znamionowy **0.35 A**
- Sprawność EUZ **83 %**
- Napięcie wejściowe **198 254 V**
- Napięcie wyjściowe **24 V**
- Początkowy prąd rozruchowy **10 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **42**
- Moc wyjściowa **20 W**
- Straty mocy **4.0 W**
- Odporność na napięcie uderowe (L - N) **1 kV**
- Izolacja między obwodem pierw i wtórnym **3 kV**
- Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A **68**
- Długość **109.0 mm**
- Wysokość **35.0 mm**
- Szerokość **50.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.5 1.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **10 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.75 1.5 mm²**
- Materiał obudowy **Tworzywo sztuczne**
- Zakres temperatury otoczenia **-20 +45 °C**

- Maks. temperatura obudowy **90 °C**
- Maks. temp. w punkcie pomiarowym t_c **70 °C**
- Zakres temperatury magazynowania **-40 85 °C**
- Trwałość SE **30000 h**
- Maks. długość przewodu **10 m**
- Ściemnianie **Tak**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe **Automatycznie odwracalne**
- Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego **Tak**
- Nadaje się do opraw o kl. ochronności **II**
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem **Automatycznie odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **CE / ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Obszar zastosowań

- Doskonale do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

Cechy produktu

- Równoważnik SELV
- Obudowa z zaciskiem do przewodów, do niezależnego montażu

