

Światłówka kompaktowa Dulux I HE 28 W/840 2GX11

Kod ElektriKo: 17050 Kod Osram: 4008321296757



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **28.00 W**
- Napięcie znamionowy **147 V**
- Prąd znamionowy **0.19 A**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **2700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2700 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C **2800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.87**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.85**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.83**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **565.0 mm**
- Długość całkowita **565.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **566.00 mm**
- Masa produktu **147.00 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**

- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2GX11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **28.00 W**
- Napięcie znamionowy **147 V**
- Prąd znamionowy **0.19 A**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **2700 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2700 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °C **2800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.87**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.85**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.83**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **565.0 mm**
- Długość całkowita **565.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **566.00 mm**
- Masa produktu **147.00 g**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **35.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2GX11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Nominalna zawartość rtęci **1.7 mg**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wszystko jest gotowe, aby stworzyć nową generację wydajnych i oszczędnych opraw
- Idealne do nowych, krótkich opraw
- Do prostokątnych, kwadratowych i okrągłych opraw sufitowych i ściennych
- Zoptymalizowane do oświetlenia wnętrza, maks. strumień świetlny przy temperaturze otoczenia 35 °C
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
- Sklepy
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł i handel
- Biura, budynki publiczne
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2GX11
- Skuteczność świetlna: 100 lm/W (przy temperaturze otoczenia 35 °C)
- Długa średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Ściemnialne (1...100 %)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

