

Statecznik HTI Dali 105/230...240 DIM

Kod ElektriKo: 17102 Kod Osram: 4008321420633



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **230...240 V**
- Częstotliwość pracy **40 kHz**
- Maks. prąd zasilający **0.45 A**
- Wartość napięcia stałego (DC) **176...275 V**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **38**
- Moc lampy [W] **35...105 W**
- Napięcie wyjściowe **11.6 / 11.4 V**
- Długość **170.0 mm**
- Wysokość **34.0 mm**
- Szerokość **44.0 mm**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.0 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **8.0 mm**
- Masa produktu **160.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **23**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Automatycznie odwracalne**
- Ściemniacz **DALI lub Touch DIM/Touch DIM Sensor**
- Zakres regulacji **0.1...100 %**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **E1 homologacja / VDE / VDE-EMC**
- Napięcie znamionowy **230...240 V**
- Częstotliwość pracy **40 kHz**
- Maks. prąd zasilający **0.45 A**

- Wartość napięcia stałego (DC) **176...275 V**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **38**
- Moc lampy [W] **35...105 W**
- Napięcie wyjściowe **11.6 / 11.4 V**
- Długość **170.0 mm**
- Wysokość **34.0 mm**
- Szerokość **44.0 mm**
- Długość przewodu, strona wejściowa **8.0 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **8.0 mm**
- Masa produktu **160.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **23**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Automatycznie odwracalne**
- Ściemniacz **DALI lub Touch DIM/Touch DIM Sensor**
- Zakres regulacji **0.1...100 %**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatycznie odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **E1 homologacja / VDE / VDE-EMC**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Zakres temperatury otoczenia **-20...+50 °C**
- Kształt / wersja **Z zaciskiem do przewodu**
- Ściemnianie **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym
- Bardzo niskie straty energii dzięki wysokiej sprawności
- Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej
- Szeroki zakres temperatur
- Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Przeznaczone dla instalacji awaryjnych
- Oświetlenie efektowe i akcentujące
- Salony
- Oświetlenie obiektów
- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni
- Oświetlenie sklepowe

Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne

