

Światłówka L U 36 W/840

Kod ElektriKo: 17115 Kod Osram: 4008321469182



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **36.6 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **93 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3350 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3350 lm**
- Długość **607.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **607.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **8.0 mg**
- Moc konstrukcji **36.6 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **93 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **3350 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **4000 K**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3350 lm**
- Długość **607.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **607.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **8.0 mg**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**

- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.70**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **5000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.65**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **A**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe, oświetlenie miejskie
- Przemysł

Cechy produktu

- Dobra klasa oddawania barw: 1B (Ra: 80...89)
- Dobra średnia trwałość
- Dwutrzonkowe świetlówki w kształcie litery U

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp

System guarantee

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM



