

Lampa metalohalogenkowa Hci-tc 70 W/942 NDL PB

Kod ElektriKo: 17254 Kod Osram: 4008321681836



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **72 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **6800 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **95**
- Barwa światła **942**
- Skuteczność świetlna **93 lm/W**
- Nominalna zawartość rtęci **6.9 mg**
- Maximum permitted pinch temperature **350 °C**
- Moc konstrukcji **72 W**
- Moc znamionowy **70 W**
- Prąd lampy **1 A**
- Pojemność kond. komp. przy 50Hz [#F] **12 µF**
- Temperatura barwowa **4200 K**
- Strumień świetlny **6800 lm**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **95**
- Barwa światła **942**
- Skuteczność świetlna **93 lm/W**

- Nominalna zawartość rtęci **6.9 mg**
- Maximum permitted pinch temperature **350 °C**
- Ochrona UV **Tak**
- Długość **81.0 mm**
- Średnica **15.0 mm**
- Odległość a / LCL **52.0 mm**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.80**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G8.5**
- Nowy produkt **NEW**
- System guarantee level **3c**
- Przypis tylko dla produktów **Only for operation with electronic control gear with 70 400 Hz square-wave current**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Zastosowanie w zamkniętej oprawie oświet **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań


- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Oświetlenie akcentujące
- Oświetlenie dekoracyjne



Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z elektronicznym układem zasilającym, w pozycji świecenia h90)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.





Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

