

Statecznik HTL 225/230...240

Kod ElektriKo: 17320 Kod Osram: 4008321927026



Dane techniczne:

- Napięcie znamionowy **230...240 V**
- Częstotliwość pracy **50 kHz**
- Maks. prąd zasilający **0.90 A**
- Wartość napięcia stałego (DC) **176...275 V**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatyczny **18**
- Moc lampy [W] **50...225 W**
- Napięcie wyjściowe **11.6 / 11.7 V**
- Długość **170.0 mm**
- Wysokość **34.0 mm**
- Szerokość **44.0 mm**
- Długość przewodu, strona wejściowa **14 / 8.0 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **14 / 8.0 mm**
- Masa produktu **225.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **11**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Automatyczne wyłączenie, odwracalne**
- Ściemniacz **Trailing- or leading-edge phase control for inductive load dimmers**
- Zakres regulacji **0...100 %**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatyczne wyłączenie, odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GHOST**
- Napięcie znamionowy **230...240 V**
- Częstotliwość pracy **50 kHz**
- Maks. prąd zasilający **0.90 A**

- Wartość napięcia stałego (DC) **176...275 V**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **18**
- Moc lampy [W] **50...225 W**
- Napięcie wyjściowe **11.6 / 11.7 V**
- Długość **170.0 mm**
- Wysokość **34.0 mm**
- Szerokość **44.0 mm**
- Długość przewodu, strona wejściowa **14 / 8.0 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **14 / 8.0 mm**
- Masa produktu **225.00 g**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **11**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Automatyczne wyłączenie, odwracalne**
- Ściemniacz **Trailing- or leading-edge phase control for inductive load dimmers**
- Zakres regulacji **0...100 %**
- Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe **Automatyczne wyłączenie, odwracalne**
- Znaki stacji badawczych **ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / GHOST**
- Częstotliwość sieciowa **50...60 Hz**
- Zakres temperatury otoczenia **-20...+50 °C**
- Kształt / wersja **Z zaciskiem do przewodu**
- Ściemnianie **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym
- Bardzo niskie straty energii dzięki wysokiej sprawności
- Możliwość okablowania przelotowego po stronie pierwotnej
- Szeroki zakres temperatur
- Ochrona pracy podczas całego zakresu obciążenia częściowego, zapewniająca długą trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Przeznaczone dla instalacji awaryjnych
- Oświetlenie efektowe i akcentujące
- Salony
- Oświetlenie obiektów
- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oprawy meblowe wpuszczane i montowane na powierzchni
- Oświetlenie sklepowe

Cechy produktu

- Częstotliwość linii: 50...60 Hz
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, PN-EN 55022
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Odporność: zgodna z PN-EN 61547
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Izolacja elektryczna między uzwojeniem pierwotnym i uzwojeniem wtórnym
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne

