

Żarówka halogenowa HALOLINE 1500 W 230 V R7S

Kod ElektriKo: 17673 Kod Osram: 4050300004181



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **1500.00 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Ekwiwalentna moc żarówki **1500 W**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Znamionowy strumień świetlny **33000 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **256.1 mm**
- Długość całkowita **250.7 mm**
- Średnica **12.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **2000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **R7s**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **p15**
- Bezpiecznik, działanie szybkie **10.0 A**
- Niestandardowe warunki zastosowania **P 15**
- Przypis tylko dla produktów **Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy**

oświetleniowe

- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Moc znamionowy **1500.00 W**
- Napięcie znamionowy **230 V**
- Ekwiwalentna moc żarówki **1500 W**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Znamionowy strumień świetlny **33000 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **256.1 mm**
- Długość całkowita **250.7 mm**
- Średnica **12.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **2000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **R7s**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **p15**
- Bezpiecznik, działanie szybkie **10.0 A**
- Niestandardowe warunki zastosowania **P 15**
- Przypis tylko dla produktów **Zalecany bezpiecznik o wartościach zgodnie z IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.80**

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

Obszar zastosowań

- Idealne do podkreślania i akcentowania budynków
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Trzonek: R7s
- Trzonek: FA4