

Światłówka kompaktowa DULUX D 10 W/840

Kod ElektriKo: 17695 Kod Osram: 4050300010595



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **10.00 W**
- Częstotliwość pracy **50 Hz**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **110.0 mm**
- Długość całkowita **110.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **87.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **95 mm**
- Masa produktu **33.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24d-1**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **4 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**

- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **10.00 W**
- Częstotliwość pracy **50 Hz**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **600 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **600 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **110.0 mm**
- Długość całkowita **110.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **87.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **95 mm**
- Masa produktu **33.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.4 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G24d-1**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **4 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Bardzo wysoki strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GX24d

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





