

# Światłówka L 36 W/954

Kod ElektriKo: 17760 Kod Osram: 4050300018263



## Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **36 W**
- Moc znamionowy **36 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **79 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **2850 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **5400 K**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX DE LUXE Dzienna**
- Barwa światła **954**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2850 lm**
- Długość **1200.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **1200.00 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **8.0 mg**
- Współrzędne trójkromatyczne **0.335/0.35**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a > =90$
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.85**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- Trwałość **20000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**

- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

#### **Korzyści ze stosowania produktu**

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Dostępne w wielu różnych temperaturach barwowych (3000...6500 K) dla każdego zastosowania i dla wszystkich preferencji
- Wysoki strumień świetlny

#### **Obszar zastosowań**

- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

#### **Cechy produktu**

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ( $R_a \geq 90$ )
- Długa trwałość: do 16 000 h (z elektronicznym układem zasilającym z podgrzewaniem wstępnym)
- Ściemnialne

#### **Instrukcja bezpieczeństwa**

W przypadku zbitcia lampy: [www.osram.com/brokenlamp](http://www.osram.com/brokenlamp)