

Światłówka kompaktowa Dulux I 36 W/954 2G11

Kod ElektriKo: 17768 Kod Osram: 4050300018461



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **36.00 W**
- Napięcie znamionowy **220 V**
- Temperatura barwowa **5400 K**
- Znamionowy strumień świetlny **2350 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX DE LUXE Daylight**
- Barwa światła **954**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2350 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.68**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **411.0 mm**
- Długość całkowita **411.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **411.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **415 mm**
- Masa produktu **114.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.0 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Znamionowa trwałość **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.8 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy z SE i SK**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥90**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **36.00 W**
- Napięcie znamionowy **220 V**
- Temperatura barwowa **5400 K**
- Znamionowy strumień świetlny **2350 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX DE LUXE Daylight**
- Barwa światła **954**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2350 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.71**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.70**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.68**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **411.0 mm**
- Długość całkowita **411.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **411.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **415 mm**
- Masa produktu **114.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.0 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Znamionowa trwałość **12000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.8 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy z SE i SK**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **≥90**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne i wydajne
- Dobra jakość światła
- Wyjątkowa skuteczność świetlna
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia
- Przemysł

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 90
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





