

Światłówka specjalistyczna L BIOLUX 18 W/965

Kod ElektriKo: 17797 Kod Osram: 4050300270807



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **18 W**
- Moc znamionowy **18 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **56 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1000 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1000 lm**
- Długość **590.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **590.00 mm**
- Moc konstrukcji **18 W**
- Moc znamionowy **18 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **56 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1000 lm**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1000 lm**
- Długość **590.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **590.00 mm**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE) **Under clarification by authority and standardization body**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **6500 K**
- Wskaźnik oddawania barw $R_a > =95$
- Barwa światła **965**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.78**
- Współrzędne trójchromatyczne **0.342/0.348**
- Średnica rury **26 mm**
- Średnica **26.0 mm**

- Nominalna zawartość rtęci **4.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **16000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.90**
- Trwałość **20000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **G13**
- Recykling **Tak**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- EEI – Etykieta energetyczna **B**

Korzyści ze stosowania produktu

- Emituje białe światło dzienne odbierane przez zwierzęta jako naturalne światło słoneczne

Obszar zastosowań


- Doskonałe w hodowli małych zwierząt



Cechy produktu

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A (Ra: ≥ 90)

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

