

Żarówka halogenowa DECOSTAR 51S 35 W 12 V 36° gu5.3

Kod ElektriKo: 17803 Kod Osram: 4050300272634



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **35.00 W**
- Napięcie znamionowy **12 V**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.75**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Światłość **1000 cd**
- Długość **46.0 mm**
- Długość całkowita **46.0 mm**
- Średnica **51.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **3000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GU5.3**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Maksymalna średnica **51.0 mm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Moc znamionowy **35.00 W**

- Napięcie znamionowy **12 V**
- Kąt rozsyłu światła **36 °**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.75**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Światłość **1000 cd**
- Długość **46.0 mm**
- Długość całkowita **46.0 mm**
- Średnica **51.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **2000 h**
- Trwałość **3000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GU5.3**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Maksymalna średnica **51.0 mm**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie miejsca pracy
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie luster
- Oświetlenie obiektów

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 100
- Trzonek: GU5.3



