

Światłówka kompaktowa Dulux I SP 24 W/830 2G11

Kod ElektriKo: 17815 Kod Osram: 4050300300238



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **24.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1675 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.80**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **309.0 mm**
- Długość całkowita **309.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **309.00 mm**
- Masa produktu **75.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.7 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **5.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**

- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.1 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **24.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1675 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.84**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.81**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.80**
- Średnica rury **17.5 mm**
- Długość **309.0 mm**
- Długość całkowita **309.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **309.00 mm**
- Masa produktu **75.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.7 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **5.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **2G11**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **2.1 cd/cm²**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Optymalny strumień świetlny przy niskich temperaturach otoczenia (+5 °C)
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe i miejskie
- Przemysł
- Zastosowania o specjalnych wymaganiach termicznych

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp





