

Świetlówka kompaktowa DULUX T Plus 18 W/830

Kod ElektriKo: 17834 Kod Osram: 4050300333489



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **18.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1200 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **124.0 mm**
- Długość całkowita **124.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **101.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **110 mm**
- Masa produktu **57.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24d-2**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **4.7 cd/cm²**

- Przypis tylko dla produktów **Nadaje się tylko do pracy ze statecznikiem 0,22 A**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **18.00 W**
- Temperatura barwowa **3000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Warm White**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1200 lm**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **124.0 mm**
- Długość całkowita **124.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **101.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **110 mm**
- Masa produktu **57.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **6500 h**
- Znamionowa trwałość **10000 h**
- Trwałość **10000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24d-2**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **4.7 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Nadaje się tylko do pracy ze statecznikiem 0,22 A**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Doskonały strumień świetlny
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Sklepy
- Biura, budynki publiczne
- Hotelarstwo, gastronomia
- Oświetlenie przemysłowe

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy GX24d

Wyposażenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi
- Przeznaczone tylko dla układów zasilających 0,22 A (DULUX T 18 W PLUS)

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



