

Światłówka kompaktowa DULUX T/E CONSTANT 26 W/840

Kod ElektriKo: 17893 Kod Osram: 4050300425443



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **26.50 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **128.0 mm**
- Długość całkowita **128.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **112.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **130 mm**
- Masa produktu **60.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-3**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **6 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Dostępne na zamówienie/Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **26.50 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **128.0 mm**
- Długość całkowita **128.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **112.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **130 mm**
- Masa produktu **60.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **1.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-3**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Luminancja **6 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Dostępne na zamówienie/Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Trwałość **20000 h**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Doskonały strumień świetlny przy wysokich i niskich temperaturach otoczenia
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe i miejskie
- Lokalizacje o specjalnych wymaganiach termicznych
- Atrakcyjne oprawy
- Oświetlenie przemysłowe

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Ściemnialne (3...100 %)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka
- Strumień świetlny >90 % przy zakresie temperatur +10...+70 °C

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp







