

Światłówka kompaktowa DULUX T/E IN Plus 26 W/830 GX24Q

Kod ElektriKo: 17894 Kod Osram: 4050300425467



Dane techniczne:

- Moc konstrukcji **26.5 W**
- Moc znamionowy **26 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **68 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Ciepłobiała**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Długość **128.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **110.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **130 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.6 mg**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-3**
- Luminancja **6 cd/cm²**
- Moc konstrukcji **26.5 W**
- Moc znamionowy **26 W**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SK) **68 lm/W**
- Znamionowy strumień świetlny **1800 lm**
- Znamionowa temperatura barwowa światła **3000 K**

- Wskaźnik oddawania barw Ra **80...89**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Ciepłobiała**
- Barwa światła **830**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **1800 lm**
- Długość **128.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **110.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **130 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **1.6 mg**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-3**
- Luminancja **6 cd/cm²**
- Trwałość **20000 h**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Doskonały strumień świetlny przy wysokich i niskich temperaturach otoczenia
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Oświetlenie drogowe i miejskie
- Lokalizacje o specjalnych wymaganiach termicznych
- Atrakcyjne oprawy
- Oświetlenie przemysłowe

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Ściemnialne (3...100 %)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka
- Strumień świetlny >90 % przy zakresie temperatur +10...+70 °C

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp



