

Światłówka kompaktowa DULUX T/E Plus 42 W/840

Kod ElektriKo: 17901 Kod Osram: 4050300425627



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **43.00 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **3200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **169.0 mm**
- Długość całkowita **169.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **153.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **155 mm**
- Masa produktu **79.80 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**

- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-4**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Luminancja **7 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **43.00 W**
- Temperatura barwowa **4000 K**
- Znamionowy strumień świetlny **3200 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX Cool White**
- Barwa światła **840**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **3200 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.79**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h **0.78**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h **0.76**
- Średnica rury **12 mm**
- Długość **169.0 mm**
- Długość całkowita **169.0 mm**
- Długość bez trzonka pinowego/połączenie **153.00 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **155 mm**
- Masa produktu **79.80 g**
- Nominalna zawartość rtęci **2.6 mg**
- Temp. otoczenia, maks. str. świetlny **25.0 °C**
- Trwałość użytkowa **13000 h**
- Znamionowa trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.95**
- Współczynnik trwałości po 20 000 h **0.50**
- Trwałość **20000 h**
- Współczynnik trwałości po 16 000 h **0.81**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GX24q-4**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ściemnianie **Tak**
- Luminancja **7 cd/cm²**
- Przypis tylko dla produktów **Do pracy ze statecznikiem elektronicznym**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25 **Under clarification by authority and standardization body**)
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo ekonomiczne
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Gwarancja OSRAM System+ w połączeniu z elektronicznym układem zasilającym OSRAM QUICKTRONIC
- Ułatwiona konserwacja

Obszar zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Hotelarstwo, gastronomia

- Oświetlenie przemysłowe
- Sklepy

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 20 000 h (z QUICKTRONIC)
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 3U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GX24q ze skróconą obudową trzonka

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp