

Żarówka halogenowa HALOSTAR Eco 35 W 12 V GY6.35

Kod ElektriKo: 18018 Kod Osram: 4050300615905



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **35.00 W**
- Napięcie znamionowy **12 V**
- Ekwiwalentna moc żarówki **50 W**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Znamionowy strumień świetlny **860 lm**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.80**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **44.0 mm**
- Długość całkowita **44.0 mm**
- Średnica **12.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **4000 h**

- Trwałość **4000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GY6.35**
- Odległość a / LCL **30.0 mm**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**
- Moc znamionowy **35.00 W**
- Napięcie znamionowy **12 V**
- Ekwiwalentna moc żarówki **50 W**
- Temperatura barwowa **2900 K**
- Znamionowy strumień świetlny **860 lm**
- Wsp. zachowania str. świetlnego **0.80**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **Warm White**
- Długość **44.0 mm**
- Długość całkowita **44.0 mm**
- Średnica **12.0 mm**
- Nominalna zawartość rtęci **0.0 mg**
- Nie zawiera rtęci **Tak**
- Znamionowa trwałość **4000 h**
- Trwałość **4000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GY6.35**
- Odległość a / LCL **30.0 mm**
- Ściemnianie **Tak**
- Dozwolona pozycja pracy **Dowolny**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **100**

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Znacznie niższa emisja CO2
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci, może być usuwana razem z odpadami domowymi

Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 100
- Trzonek: G4, GY6.35



