

Światłówka Cfl Square 38 W/827 GR10Q

Kod ElektriKo: 18075 Kod Osram: 4050300817002



Dane techniczne:

- Moc znamionowy **38.00 W**
- Temperatura barwowa **2700 K**
- Znamionowy strumień świetlny **2735 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.78**
- Długość **205.0 mm**
- Długość całkowita **205.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **205 mm**
- Masa produktu **155.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.5 mg**
- Trwałość użytkowa **7500 h**
- Znamionowa trwałość **13000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.59**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GR10q**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**
- Moc znamionowy **38.00 W**
- Temperatura barwowa **2700 K**

- Znamionowy strumień świetlny **2735 lm**
- Barwa światła zgodna z EN 12464-1 **LUMILUX INTERNA**
- Barwa światła **827**
- Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °C **2700 lm**
- Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h **0.78**
- Długość **205.0 mm**
- Długość całkowita **205.0 mm**
- Długość zgodnie z normą IEC **205 mm**
- Masa produktu **155.00 g**
- Nominalna zawartość rtęci **3.5 mg**
- Trwałość użytkowa **7500 h**
- Znamionowa trwałość **13000 h**
- Współczynnik trwałości po 12 000 h **0.59**
- Trwałość **13000 h**
- Trzonek (standardowe rozwiązanie) **GR10q**
- Do zastosowania w oświetleniu wew. **Tak**
- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra **80 89**
- Zgodnie z Dyrektywą WEEE **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Kwadratowy kształt zapewnia równomierną emisję światła
- Brak cieni po obu końcach i brak ciemnych miejsc
- Bardzo ekonomiczne
- Wyjątkowo niski profil
- Dobra jakość światła
- Długa trwałość lampy

Obszar zastosowań

- Niskoprofilowe oprawy ścienne i sufitowe
- Budynki publiczne, recepcje, biura, korytarze
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotelarstwo, gastronomia

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy GR10q
- Średnia trwałość: do 10 000 h
- Wskaźnik oddawania barw Ra: 80...89

Wypożyczenie / Akcesoria

- Przeznaczone do eksploatacji z elektronicznymi i konwencjonalnymi układami zasilającymi

Instrukcja bezpieczeństwa

W przypadku zbitcia lampy: www.osram.com/brokenlamp