

Statecznik PT-FIT 70/220...240 I

Kod ElektriKo: 18186 Kod Osram: 4008321377685



Dane techniczne:

- Moc systemu **79 W**
- Maks. prąd zasilający **0.36 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **13**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **32**
- Moc lampy [W] **73 W**
- Długość **155.0 mm**
- Kształt / wersja **Wbudowany**
- Początkowy prąd rozruchowy **45 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **7**
- Zakres temperatury otoczenia **-15...+45 °C**
- Moc systemu **79 W**
- Maks. prąd zasilający **0.36 A**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **13**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **32**
- Moc lampy [W] **73 W**
- Długość **155.0 mm**
- Kształt / wersja **Wbudowany**
- Początkowy prąd rozruchowy **45 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **7**
- Zakres temperatury otoczenia **-15...+45 °C**
- Masa produktu **290.00 g**
- Zakres temperatury pracy **75 °C**

- Max. working voltage between LH and LL **250 V**
- Napięcie zapłonu **4.5 kVp**
- Częstotliwość pracy **0.200 0.240 kHz**
- Zakres napięcia **198 264 V**
- Częstotliwość sieciowa **50 60 Hz**
- Maks. liczba EUZ, bezpiecznik automatycz **13**
- Maks. liczba SE przy bezp. 16A z EBN-OS **32**
- Protective conductor current **0.3 mA**
- Sprawność EUZ **92 %**
- Napięcie wejściowe **220 240 V**
- U-OUT **250 V**
- Początkowy prąd rozruchowy **45 A**
- Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A **7**
- Maksymalna pojemność przewodów SE/lampa **120 pF**
- Napięcie maks. LH / LL i uziemieniem **250 V**
- Długość **171.0 mm**
- Wysokość **32.0 mm**
- Szerokość **83.0 mm**
- Odległość otworów montażowych, długość **163.0 mm**
- Przekrój przewodu, strona wyjściowa **0.75 1.5 / 0.75 2.5 mm²**
- Długość przewodu, strona wejściowa **5.5 6.5 mm**
- Długość przewodu, strona wyjściowa **5.5 6.5 mm**
- Przekrój przewodu, strona wejściowa **0.75 1.5 / 0.75 2.5 mm²**
- Obudowa **Plastic**
- Trwałość statecznika elektronicznego **30000 h**
- Kształt / wersja **Z zaciskiem do przewodu**
- System guarantee level **3c**
- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu **Redukcja mocy i wyłączenie przy temperaturze T > 75 °C, przy temperaturze 75 °C w punkcie pomiarowym tcpont**
- Czas resetowania EUZ > **0.5 s**
- Maks. długość przewodu **1.5 m**
- Typ przewodu, strona wyjściowa **SIHF-J 3x1.5 / SIHF-J 3x2.5 / SIHSI 3x1.0 mm²**
- Ściemnianie **Nie**
- Limit czasu zapłonu **20 min**
- Do opraw o klasie ochronności **I**
- Typ przewodu, strona wejściowa **NYM-J 3x1.5 / NYM-J 3x2.5 / H05VV-F 3x1.5 / NHXMH-J 3x1.5 mm²**
- EEI □ Etykieta energetyczna **A2**
- Znaki stacji badawczych **VDE / VDE-EMC / GOST / C-Tick**
- Typ zabezpieczenia **IP20**

Korzyści ze stosowania produktu

- Elektroniczny układ zasilający z ergonomicznym uchwytem odciążającym umożliwiającym prawidłową instalację w sufitach podwieszanych
- Zoptymalizowany współczynnik cena / korzyść
- Automatyczne wyłączenie lamp w przypadku usterki lub przy End of Life (EoL)

Cechy produktu

- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: **A2**
- Napięcie zasilania: **220...240 V**
- Częstotliwość linii: **50...60 Hz**
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015/CISPR 15
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-12
- Harmoniczne prądu: zgodnie z PN-EN 61000-3-2

- Odporność: zgodna z PN-EN 61547

Wyposażenie / Akcesoria

- Wstępnie okablowane wersje dostępne na życzenie





