

Oprawa rastrowa LINEA PAR 1x39W Biały

Kod produktu: 19010



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x39W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Waga **1.40**
- Moc **1x39W**
- Źródło światła **T5 /G5/**
- Kolor **BIAŁY**
- Waga **1.40**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Rozsył światła **bezpośredni**
- Statecznik / układ zapłonowy **elektroniczny (EVG) - w standardzie**

Seria opraw świetłkowych T5 o bezpośrednim rozsył światła realizowanym przy pomocy rastra aluminiowego lub płyty opalizowanej.


Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości. Klosz z płyty opal z PMMA.

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub G/K.


Zasilanie: 230 V

Tabela wymiarów

	L [mm]	Otwór montażowy
1x14/24W	597	88x575
1x21/39W	897	88x875
1x28/54W	1197	88x1175
1x35/49/80W	1497	88x1485
2x14/24W	597	163x575
2x21/39W	897	163x875
2x28/54W	1197	163x1175
2x35/49/80W	1497	163x1485



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.