

Plafoniera Quadro LED 6w

Kod ElektriKo: 22250 Kod Lena: 191527



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **6W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **510lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Moc nominalna **6W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Strumień świetlny **510lm**
- Sposób montażu **Natynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08**

Charakterystyka:

Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED charakteryzuje się wysoką energooszczędnością, dzięki wbudowanemu panelowi LED GO!, jak również wysoką skutecznością świetlną oraz szczelnością IP54. Podstawa w kolorze białym i równomiernie podświetlony klosz wykonane zostały z uderzenioodpornego PC, które pozwalają oprawie zachować wysoką odporność na uderzenia IK08. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000

godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego: w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Idealnie nadaje się do podświetlenia oznakowania budynków, hal magazynowych i parkingów (zestaw cyfr oferowany jest w komplecie z oprawą).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.