

Oprawa downlight DI 185 Smd LED 14w Barwa Neutralna 4000K

Kod produktu: 22689



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc nominalna **14W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **1200lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Moc nominalna **14W**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny **1200lm**
- Rodzaj klosza **OPAL**
- Sposób montażu **Podtynkowy**
- Zasilanie napięciem 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Stopień szczelności IP54 **Stopień szczelności IP54**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08 **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08**

Charakterystyka:

Podtynkowa, okrągła oprawa LED typu downlight z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną, równomiernym rozsyłem światła i wysokim stopniem szczelności IP54. Jej korpus


wykonany został z odlewu aluminiowego pomalowanego proszkowo na kolor biały. Klosz wykonano z PMMA opalizowanego. Temperatura barwowa 3000K,4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) $t_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego (biura, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze), jak i zewnętrznego. Zapewnia dobre doświetlenie powierzchni i sprzyja pracy wymagającej dużej koncentracji wzroku. Dostępna jest w dwóch rozmiarach korpusu, który można zamontować w każdym rodzaju sufitu podwieszanego (modułowy, GK).



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.