Oprawa rastrowa RASTRAeco 104PP-1 barwa światła dzienna biała

Kod produktu: 23272



Dane techniczne:

- Źródło światła **ECOster T8-06**
- Strumień świetlny **4x800 lm ±10%**
- Źródło światła **ECOster T8-06**
- Strumień świetlny **4x800 lm ±10%**
- 1 **Napięcie zasilania 230V**
- 11 **Klasa ochronności I**
- 14 **Stopień ochrony IP 20**
- 282 **Miejsce stosowania - wewnątrz**
- 290 **Oprawa stała**
- 33 **Montaż na powierzchniach o normalnej palności**
- 34 **Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej CE**
- 285 **Certyfikat Gost-R - świadectwo zgodności z normami Federacji Rosyjskiej**
- 286 **Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego**
- 288 **LED**
- 309 **Nie stosować ze ściemniaczem**

Oprawa rastrowa wpuszczana RASTRAeco 104PP-1, 4 x 10W, barwa światła dzienna biała, zasilanie jednostronne, źródła światła w komplecie

Opis techniczny

info@elektriko.pl

- obudowa przystosowana do wbudowania w sufit podwieszany, wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, biała
- rastry z polerowanej blachy aluminiowej najwyższej czystości, zbudowane z zamkniętych parabolicznych odbłyśników oraz parabolicznych poprzeczek (PP)
- łatwe mocowanie rastrów do obudowy za pomocą czterech sprężynujących zaczepów
- oprawy wyposażone w cztery liniowe źródła światła ECOster T8-06 o mocy 10W:
    - ekonomiczne i trwałe
    - o szerokim kącie emisji światła 290°
    - z kloszem: M - opal (mlecznym)
    - w jednej z trzech barw światła białego: ciepłej, neutralnej lub dziennej
    - o temperaturze barwowej odpowiednio: 2900 ÷ 3100K, 4200 ÷ 4750K, 5700 ÷ 6500K
    - zasilane jednostronnie, bezpośrednio napięciem 230V
    - bezpieczne w użytkowaniu - brak napięcia na pinach niezasilanego trzonka zwiększające bezpieczeństwo obsługi
    - trwałość diod LED – ok. 50000 godzin*
- temperatura otoczenia: praca w temperaturze +5°C ÷ +25°C

* parametr podawany w oparciu o dane producenta diod

Zastosowanie

oświetlenie sal komputerowych, konferencyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń handlowych, korytarzy, galerii i różnorodnych pomieszczeń użyteczności publicznej

Sposób montażu

- montaż w suficie podwieszanym - kasetonowym o module 600 x 600mm lub gipsowo-kartonowym przy użyciu dodatkowych uchwytów montażowych UM-1K dostępnych jako akcesoria dodatkowe
- montaż na powierzchniach normalnie palnych

Wymiary

Akcesoria dodatkowe

Indeks	Model	Opis
RASTRAeco	Akcesoria	
YI-UM1K00-90	Uchwyt UM-1K	komplet uchwytów montażowych do mocowania opraw w sufitach kartonowo-gipsowych (4 szt.)

info@elektriko.pl