

Lampa T8S-15AC2-25NB-T268

Kod ElektriKo: 23297 Kod Elgo: YJ-WO0091-11



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **4200÷4750K**
- Moc **25W**
- Długość **1500 mm**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Strumień świetlny źródła światła **2680 lm**
- Trzonek **G13**
- Temperatura barwowa **4200÷4750K**
- Moc **25W**
- Długość **1500 mm**
- Barwa światła **neutralna biała**
- Strumień świetlny źródła światła **2680 lm**
- Trzonek **G13**
- 282 **Miejsce stosowania - wewnątrz**
- 34 **Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej CE**
- 285 **Certyfikat Gost-R - świadectwo zgodności z normami Federacji Rosyjskiej**
- 286 **Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego**
- 288 **LED**
- 307 **Częstotliwość 50Hz**
- 331 **185-260V AC**
- 304 **Rodzaj trzonka G13**

Klosz - transparentny - T

Opis techniczny

- górna część lampy LEDstar T8S – podłużny profil aluminiowy o przekroju półokrągłym, malowany proszkowo na kolor biały
- płytka drukowana z diodami świecącymi LED typu SMD zamontowanymi technologią montażu powierzchniowego (SMT) i układem zasilającym, osadzona na całej długości profilu lampy
- źródła światła – 96, 192 lub 264 diody LED typu SMD
- moc – 10W, 20W lub 25W
- odpowiedniki świetlówek T8 o mocy 18W (długość 588mm), 36W (długość 1197mm) i 58W (długość 1500mm)
- napięcie zasilania – 185÷260V AC / 50Hz
- wyposażone w wewnętrzne układy elektroniczne umożliwiające zasilanie bezpośrednio z sieci prądu przemiennego o napięciu 230V, bez konieczności używania zasilacza zewnętrznego
- zasilanie – dwustronne lub jednostronne
- wersje z kloszem:
 - T – transparentny
 - F – frost (mrożony)
 - M – opal (mleczny)
- wersje z diodami o barwie światła:
 - ciepłej białej (2900 ÷ 3100K)
 - neutralnej białej (4200 ÷ 4750K)
 - dziennej białej (5700 ÷ 6500K)
- trzonki G13 z poliwęglanu (PC), analogiczne do klasycznych świetlówek T8:
 - białe – źródła światła zasilane dwustronnie
 - szare – źródła światła zasilane jednostronnie
- temperatura otoczenia: praca w temperaturze -25°C ÷ +25°C

Zastosowanie

przeznaczone do stosowania w oprawach oświetlających budynki użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie lekarskie, urzędy i instytucje, jak również placówki handlowe i usługowe, a w przemyśle - biura, magazyny czy pomieszczenia produkcyjne

Dodatkowe informacje

- źródła światła LEDstar T8S są przyjazne dla środowiska naturalnego – nie zawierają rtęci, ołowiu ani innych substancji szkodliwych (zgodne z dyrektywą RoHS)
- pozbawione promieniowania ultrafioletowego

Wymiary

Model	Moc	Ilość diod	Wymiary [mm]
			A
LEDstar T8S-06	10W	96	588
LEDstar T8S-12	20W	192	1197
LEDstar T8S-15	25W	264	1500

