

Lampa metalohalogenkowa MHN-TD 70W/842 RX7s

Kod ElektriKo: 23420 Kod Philips: 8718291215325



Dane techniczne:

- Trzonek **RX7s**
- Kształt bańki **TD**
- Trwałość 20% **8000 hr**
- Trwałość 50% **10500 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Str. św. lampy EM **5700 Lm**
- Skut. św. lampy EM **76 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **85 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **80 %**
- Śr. lum. EM **1500 cd/cm2**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **75 %**
- Współrzędna chromatyczności X **370 -**

- Współrzędna chromatyczności Y **370 -**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **75 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **1.0 A**
- Amplituda napięcia zapłonu **1800 (min) V**
- Zawartość rtęci (Hg) **11 mg**
- Temp. bańki **500 (max) C**
- Długość B **114.2 (max) mm**
- Długość całkowita C **117.6 (max) mm**
- Średnica D **19.5 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **57.0 mm**
- Długość łuku O **7.7 mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **2.24 in**
- Długość całkowita C [cale] **4.63 (max) in**
- Średnica D [cale] **0.75 in**
- Waga netto 1 szt. **0.028 kg**
- Trzonek **RX7s**
- Kształt bańki **TD**
- Trwałość 20% **8000 hr**
- Trwałość 50% **10500 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **80 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Str. św. lampy EM **5700 Lm**
- Skut. św. lampy EM **76 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **85 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **80 %**
- Śr. lum. EM **1500 cd/cm2**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **75 %**
- Współrzędna chromatyczności X **370 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **370 -**
- Moc lampy **70 W**
- Moc lampy EM **75 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **1.0 A**
- Amplituda napięcia zapłonu **1800 (min) V**
- Zawartość rtęci (Hg) **11 mg**
- Temp. bańki **500 (max) C**
- Długość B **114.2 (max) mm**
- Długość całkowita C **117.6 (max) mm**
- Średnica D **19.5 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **57.0 mm**
- Długość łuku O **7.7 mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **2.24 in**
- Długość całkowita C [cale] **4.63 (max) in**
- Średnica D [cale] **0.75 in**
- Waga netto 1 szt. **0.028 kg**
- Informacje o trzonku **na**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]**
- Trwałość 5% **5000 hr**
- Przyciemnianie **Nie**
- Temp. Spłaszczona **280 (max) C**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Opis produktu:

- Lampa z filtrem UV

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Charakterystyka urządzenia

- Dwustronnie trzonkowana
- Kwarcowy jarznik zawierający rtęć i mieszaninę halogenków dla korekty barwy i stabilizacji wyładowania
- Bardzo dobre oddawanie barw ($R_a > 75$)

Aplikacje/Zastosowania

- Do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych
- W projektorowym oświetleniu pomników, elewacji budynków i billboardów











