

Lampa metalohalogenkowa MHN-TD 250W/842 FC2

Kod ElektriKo: 23423 Kod Philips: 8711500734006



Dane techniczne:

- Trzonek **FC2**
- Kształt bańki **T27 [T 27mm]**
- Trwałość 20% **7000 hr**
- Trwałość 50% **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Str. św. lampy EM **20000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **80 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **75 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **70 %**
- Śr. lum. EM **1000 cd/cm2**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **60 %**
- Współrzędna chromatyczności X **370 -**

- Współrzędna chromatyczności Y **370 -**
- Moc lampy **250 W**
- Moc lampy EM **252.0 W**
- Napięcie lampy **100 V**
- Prąd lampy EM **3 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **16 mg**
- Temp. bańki **650 (max) C**
- Długość B **135.4 (max) mm**
- Długość całkowita C **161.6 (max) mm**
- Średnica D **27.5 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **69.5 mm**
- Długość łuku O **27 mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **2.74 in**
- Długość całkowita C [cale] **6.36 (max) in**
- Średnica D [cale] **1.08 in**
- Waga netto 1 szt. **0.054 kg**
- Trzonek **FC2**
- Kształt bańki **T27 [T 27mm]**
- Trwałość 20% **7000 hr**
- Trwałość 50% **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4200 K**
- Str. św. lampy EM **20000 Lm**
- Skut. św. lampy EM **80 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **75 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **70 %**
- Śr. lum. EM **1000 cd/cm2**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **60 %**
- Współrzędna chromatyczności X **370 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **370 -**
- Moc lampy **250 W**
- Moc lampy EM **252.0 W**
- Napięcie lampy **100 V**
- Prąd lampy EM **3 A**
- Zawartość rtęci (Hg) **16 mg**
- Temp. bańki **650 (max) C**
- Długość B **135.4 (max) mm**
- Długość całkowita C **161.6 (max) mm**
- Średnica D **27.5 (max) mm**
- Długość śr. świetlnego L **69.5 mm**
- Długość łuku O **27 mm**
- Długość śr.świetlnego L [cale] **2.74 in**
- Długość całkowita C [cale] **6.36 (max) in**
- Średnica D [cale] **1.08 in**
- Waga netto 1 szt. **0.054 kg**
- Informacje o trzonku **na**
- Wykończenie bańki **Przezroczysta**
- Pozycja pracy **Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]**
- Trwałość 5% **5000 hr**
- Przyciemnianie **Nie**
- Temp. Spłaszczona **280 (max) C**
- Opakowanie zbiorcze **12**

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Opis produktu:

- Lampa z filtrem UV

Kompaktowa, kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Charakterystyka urządzenia

- Dwustronnie trzonkowana
- Kwarcowy jarznik zawierający rtęć i mieszaninę halogenków dla korekty barwy i stabilizacji wyładowania
- Bardzo dobre oddawanie barw ($R_a > 75$)

Aplikacje/Zastosowania

- Do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych
- W projektorowym oświetleniu pomników, elewacji budynków i billboardów











