

Światłówka kompaktowa Master PL-C 10W/840/4P

Kod ElektriKo: 23437 Kod Philips: 8711500623300



Dane techniczne:

- Trzonek **G24q-1**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **600 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **63 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **600 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **63 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **10 W**
- Długość międzytrzonkowa A **75.7 (max) mm**

- Długość B **94.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **108.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **41.400 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **11 kWh**
- Trzonek **G24q-1**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **600 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **63 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **600 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **63 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **380 -**
- Moc lampy **10 W**
- Długość międzytrzonkowa A **75.7 (max) mm**
- Długość B **94.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **108.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **41.400 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **11 kWh**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **27.1 (max) mm**
- Średnica D1 **27.1 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

10-15% lepsza wydajność!

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI > 80)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym, zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu naściennym, lampach stołowych i zwieszanych