

Światłówka kompaktowa Master PL-S 9W/840/4P

Kod ElektriKo: 23475 Kod Philips: 8711500260963



Dane techniczne:

- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **583 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **73 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **583 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **600 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **381 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **9 W**
- Długość międzytrzonkowa A **128 (max) mm**
- Długość B **145 (max) mm**
- Długość całkowita C **151.1 (max) mm**

- Waga netto 1 szt. **30.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **9 kWh**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **583 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **73 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **600 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **583 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **600 Lm**
- Współrzędna chromatyczności X **381 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **9 W**
- Długość międzytrzonkowa A **128 (max) mm**
- Długość B **145 (max) mm**
- Długość całkowita C **151.1 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **30.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **9 kWh**
- Trzonek **2G7**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% EM **6500 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **4500 hr**
- Trwałość 50% EM **10000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **7000 hr**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **28 (max) mm**
- Średnica D1 **13 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Oryginał!

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobrze oddawanie barw (CRI >80)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Aplikacje/Zastosowania

- W hotelach, restauracjach, teatrach i domach
- W znakach świetlnych, na korytarzach oraz w oświetleniu orientacyjnym i bezpieczeństwa





