

Światłówka liniowa TL Mini 13W/54-765 1FM

Kod ElektriKo: 23515 Kod Philips: 8711500716712



Dane techniczne:

- Trwałość 10% EM **4000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **4000 hr**
- Trwałość 50% EM **8000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **6000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **75 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Dzienna**
- Temp. barwowa **6200 K**
- Str. św. lampy EM **740 Lm**
- Skut. św. lampy EM **57 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **85 %**
- Śr. lum. EM **0.90 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **315 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **341 -**
- Moc lampy **13 W**
- Moc lampy EM **13.0 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **0.170 A**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **516.9 (max) mm**
- Długość B **521.6 (min), 524.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **531.1 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **50.340 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **14 kWh**
- Trwałość 10% EM **4000 hr**

- Trwałość 10% z podgrz., 3h **4000 hr**
- Trwałość 50% EM **8000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **6000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **75 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Dzienna**
- Temp. barwowa **6200 K**
- Str. św. lampy EM **740 Lm**
- Skut. św. lampy EM **57 Lm/W**
- Wsp. utrzym. str. św. 2000h **85 %**
- Śr. lum. EM **0.90 cd/cm2**
- Współrzędna chromatyczności X **315 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **341 -**
- Moc lampy **13 W**
- Moc lampy EM **13.0 W**
- Napięcie lampy **90 V**
- Prąd lampy EM **0.170 A**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Długość międzytrzonkowa A **516.9 (max) mm**
- Długość B **521.6 (min), 524.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **531.1 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **50.340 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **14 kWh**
- Opis układu **na**
- Trzonek **G5**
- Kształt bańki **T5 [16 mm]**
- Trwałość do 10% bez podgrz **3000 hr**
- Wsp. utrzym. str. św. 5000h **70 %**
- Wsp. utrzym. str. św. 10000h **58 %**
- Przyciemnianie **Tak**
- Zawartość rtęci (Hg) **5.0 mg**
- Średnica D **16 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10X25CC**

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, sztydów i awaryjnego.

Świetlówka o małych rozmiarach

- Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwia miniaturyzację systemu oświetleniowego

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, sztydów i awaryjnego.

Charakterystyka urządzenia

- Przeciętny wskaźnik oddawania barw

Aplikacje/Zastosowania

- Dedykowana w miejsca gdzie przestrzeń jest ograniczona i oddawanie barw nie odgrywa istotnej roli (np. oświetlenie orientacyjne i awaryjne)



