

Światłówka liniowa Master TL5 Circular 40W/830

Kod ElektriKo: 23542 Kod Philips: 8711500640970



Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Ciełłbiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3300 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3300 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **83 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **40 W**
- Prąd kalibracyjny **0.320 A**
- Napięcie znam. generatora HF **254 V**
- Opornik **400 ohm**
- Szerokość całkowita E **293 (min), 305 (max) mm**
- Szerokość wewnętrzna I **260 (min), 272 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **75.000 gr**

- Zużycie energii przez 1000 godz. **44 kWh**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3300 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3300 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **83 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **440 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **403 -**
- Moc lampy **40 W**
- Prąd kalibracyjny **0.320 A**
- Napięcie znam. generatora HF **254 V**
- Opornik **400 ohm**
- Szerokość całkowita E **293 (min), 305 (max) mm**
- Szerokość wewnętrzna I **260 (min), 272 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **75.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **44 kWh**
- Trzonek **2GX13**
- Kształt bańki **C-T5 [C-T 16 mm]**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **12000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **85 Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **2.5 mg**
- Średnica D **14 (min), 18 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **10**

Ta okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) oferuje poszerzone możliwości projektowania. Wąska rura umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oraz rozsyłanie światła we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych w miejscach takich jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Większe możliwości projektowania

- Mała średnica pozwalająca na wykorzystanie bardzo płaskich opraw oświetleniowych
- Kształt dający duże możliwości przy projektowaniu systemu oświetleniowego i rozkładu światła
- Wysoka skuteczność świetlna do 83 lm/W
- Strumień świetlny niezależny od temperatury otoczenia

Ta okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) oferuje poszerzone możliwości projektowania. Wąska rura umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oraz rozsyłanie światła we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych w miejscach takich jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Charakterystyka urządzenia

- Idealny okrągły kształt
- 3-pasmowa powłoka fluorescencyjna zapewniająca bardzo wysoką skuteczność świecenia
- Specjalnie zaprojektowana do współpracy z osprzętem elektronicznym
- Działa w zakresie temperatur od -15 do +50°C
- Technologia amalgamatowa

Aplikacje/Zastosowania

- Produkt dedykowany to zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych
- W sklepach, biurach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i domach





