

# Statecznik elektroniczny PC 1x49 T5 PRO Ip

Kod ElektriKo: 28024 Kod Tridonic: 22185153




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Wymiary dł. x szer. x wys. **280 x 30 x 21 mm**
- Ciężar jednostkowy **0,170 kg**
- Opakowanie, karton **10 pc(s)**.
- Packaging, low volume **960 pc(s)**.
- maks. temperatura tc **80 °C**
- EEI **A2 BAT**
- Moc lampy **49,2 W**
- Moc obwodu **52,2 W**
- Prąd przy 50 Hz **0,235 A**
- Typ lampy **T5**
- $\lambda$  przy 50 Hz **0,98**
- tc/ta dla  $\geq 50000$  h **75/55 °C**
- CE **CE**
- EMCVDE **EMCVDE**
- ENEC **ENEC**
- Częstotliwość zasilania **0 / 50 / 60 Hz**
- Zakres napięcia AC **198 – 264 V**
- Zakres napięcia DC **176 – 280 V (rozruch lampy  $\geq 198$  V DC)**
- Typ zabezpieczenia **IP20**
- Częstotliwość pracy  $\geq$  **39,5 kHz**
- Ochrona przed przepięciem **320 V AC, 1 godz.**
- Zakres napięcia zasilania **220 – 240 V**
- Zdefiniowany gorący zapłon  $\leq$  **1,5 s**

- Najwyższy współczynnik skuteczności energetycznej CELMA A2 BAT
- Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności maks. 0,1% na 1000 godzin)
- Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- Precyzyjna praca lampy dzięki regulacji parametrów
- Zaawansowane inteligentne ogrzewanie gwarantuje 50000 uruchomień bez konieczności wymiany lampy
- Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- Przeznaczone do THD < 10%
- Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- Automatykne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- Złącze z przesunięciem izolacji (IDC) do szybkiego automatycznego lub manualnego podłączenia przewodów
- Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.