

Światłówka kompaktowa Master PL-C Xtra 18W/840/4P

Kod ElektriKo: 28927 Kod Philips: 8711500950369



Dane techniczne:

- Trzonek **G24q-2**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1200 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **67 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1200 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **67 Lm/W**

- Współrzędna chromatyczności X **380** -
- Współrzędna chromatyczności Y **380** -
- Moc lampy **18 W**
- Długość międzytrzonkowa A **109.7 (max) mm**
- Długość B **128.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **142.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **55.300 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Trzonek **G24q-2**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EM 25°C dop. **1200 Lm**
- Skut. św. znam. EM 25°C **67 Lm/W**
- Str. św. EM 25°C znam. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C dop. **1200 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **1200 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **67 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380** -
- Współrzędna chromatyczności Y **380** -
- Moc lampy **18 W**
- Długość międzytrzonkowa A **109.7 (max) mm**
- Długość B **128.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **142.9 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **55.300 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **20 kWh**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% EM **12000 hr**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **6000 hr**
- Trwałość 50% EM **16000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **33000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Średnica D **27.1 (max) mm**
- Średnica D1 **27.1 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Niższe łączne koszty eksploatacji!

- Mniejsza pracochłonność i koszty serwisowania, możliwość zastąpienia trybu wymiany indywidualnej wymianą grupową
- Optymalne osiągi oświetleniowe dla długiego okresu działania po włączeniu
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI >80)

- Możliwość przyciemniania do poziomu 30% strumienia maksymalnego

MASTER PL-C Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka, używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym osprzętem sterującym zawierającym wbudowany podgrzewacz. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Bardzo duża żywotność i odporność na awarie
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu naściennym, lampach stołowych i zwieszanych
- Wszędzie tam gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o trudnym dostępie): sklepach, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych obiektach użyteczności publicznej







