

Światłówka kompaktowa Master PL-R Eco 14W/830/4P

Kod ElektriKo: 28934 Kod Philips: 8711500265951



Dane techniczne:

- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C pion. **1200 Lm**
- Str. św. HF 25°C pion. **1050 Lm**
- Str. św. HF 25°C poz. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **72 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **441** -
- Współrzędna chromatyczności Y **401** -
- Moc lampy **14 W**

- Długość międzytrzonkowa A **99.7 (max) mm**
- Długość B **120.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **126.6 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **70.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **17 kWh**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **3000 K**
- Str. św. lampy EL 35°C pion. **1200 Lm**
- Str. św. HF 25°C pion. **1050 Lm**
- Str. św. HF 25°C poz. **1050 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **72 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **441 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **401 -**
- Moc lampy **14 W**
- Długość międzytrzonkowa A **99.7 (max) mm**
- Długość B **120.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **126.6 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **70.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **17 kWh**
- Trzonek **GR14q-1**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **19000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **10000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **24000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **12000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Optymalna temperatura **35 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Średnica D **41.0 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw downlight. Zawiera sześć równoległych rurek oraz nowatorską podstawę „obróć i zablokuj”, zaprojektowaną pod kątem współpracy z osprzętem elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje to optymalne działanie lampy zamontowanej w układzie oraz znacznie większą sprawność świecenia niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Dodatkowo żywotność lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza okres eksploatacji tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu pierwotnego strumienia świetlnego. Podstawa lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj” umożliwia... Więcej MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw downlight. Zawiera sześć równoległych rurek oraz nowatorską podstawę „obróć i zablokuj”, zaprojektowaną pod kątem współpracy z osprzętem elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje to optymalne działanie lampy zamontowanej w układzie oraz znacznie większą sprawność świecenia niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Dodatkowo żywotność lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza okres eksploatacji tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu pierwotnego strumienia świetlnego. Podstawa lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj” umożliwia łatwy i bezpieczny (de)montaż lampy w oprawie oraz jej solidne osadzenie. Ukryj

- Do 50% niższe zużycie energii w zastosowaniach w porównaniu z lampami 18 i 26 W PL-C/T, współpracującymi ze statecznikami elektromagnetycznymi przy porównywalnych poziomach oświetlenia
- Do 25% niższe zużycie energii w porównaniu z lampami 18 i 26 W PL-C/T, współpracującymi z zasilaczami elektronicznymi przy porównywalnych poziomach oświetlenia
- Łatwa (re)instalacja lamp i stabilne mocowanie dzięki nowej podstawie/uchwytowi z blokadą po obrocie
- Większa żywotność i odporność na awarie przekłada się na mniejszą pracochłonność i koszty serwisowania oraz możliwość zastąpienia trybu wymiany indywidualnej wymianą grupową
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

MASTER PL-R Eco to niezwykle wydajna kompaktowa świetlówka do opraw downlight. Zawiera sześć równoległych rurek oraz nowatorską podstawę „obróć i zablokuj”, zaprojektowaną pod kątem współpracy z osprzętem elektronicznym. W lampie MASTER PL-R Eco zastosowano oryginalną technologię mostka, wynalezioną i opatentowaną przez firmę Philips. Gwarantuje to optymalne działanie lampy zamontowanej w układzie oraz znacznie większą sprawność świecenia niż w przypadku zwykłych świetlówek kompaktowych. Dodatkowo żywotność lamp MASTER PL-R Eco ponad dwukrotnie przekracza okres eksploatacji tradycyjnych świetlówek dzięki znakomitemu utrzymywaniu pierwotnego strumienia świetlnego. Podstawa lampy z mechanizmem „obróć i zablokuj” umożliwia łatwy i bezpieczny (de)montaż lampy w oprawie oraz jej solidne osadzenie.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa lampy z blokadą po obrocie GR14q-1, bez zapłonika ani kondensatora
- Maksymalny strumień świetlny osiągany w temperaturze ok. 35-40 °C w pozycji swobodnego jarzenia trzonkiem do góry
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Bardzo duża żywotność i odporność na awarie
- Bardzo niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy
- Okres użytkowania sięgający 19 000 godzin

Aplikacje/Zastosowania

- Lampa do oświetlenia ogólnego typu "downlight" w zastosowaniach półprofesjonalnych i profesjonalnych wewnętrznych: biura, szpitale, budynki użyteczności publicznej
- Idealna do montażu wnekowego jak i do montażu na powierzchni







