

Światłówka kompaktowa Master PL-T Xtra 42W/840/4P

Kod ElektriKo: 28952 Kod Philips: 8711500897497



Dane techniczne:

- Trzonek **GX24q-4**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3050 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3200 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **74 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **42 W**

- Napięcie znam. generatora HF **270 V**
- Opornik **420 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **120.7 (max) mm**
- Długość B **145.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **160.7 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **83.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **45 kWh**
- Trzonek **GX24q-4**
- Opis barwy (tekst) **Chłodnobiała**
- Temp. barwowa **4000 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **3050 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **3200 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **74 Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **380 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **379 -**
- Moc lampy **42 W**
- Napięcie znam. generatora HF **270 V**
- Opornik **420 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **120.7 (max) mm**
- Długość B **145.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **160.7 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **83.000 gr**
- Zuzycie energii przez 1000 godz. **45 kWh**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **20000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **6000 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **33000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **9000 hr**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **3.0 mg**
- Prąd kalibracyjny **0.320 A**
- Średnica D **41.0 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Niższe łączne koszty eksploatacji i najwyższa moc świecenia!

- Wyższa, precyzyjnie określona trwałość i niezawodność prowadzi do niższych kosztów utrzymania oraz umożliwia wymianę grupową
- Optymalna wydajność dla długiego świecenia na cykl
- Zdecydowanie więcej światła (o około 15%) na jeden punkt świetlny

MASTER PL-T Xtra to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Dodatkowo lampy MASTER PL-T Xtra oferują znacznie niższe koszty operacyjne. Wynika to z ich żywotności (ponad dwukrotnie większej niż w standardowych lampach MASTER PL-T) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia

mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia mostkowania firmy Philips
- Bardzo duża żywotność i odporność na awarie
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy
- Szybkie rozgrzewanie lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego
- W oprawach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu ściennym, lampach stołowych i zwieszanych
- Wszędzie tam gdzie koszty wymiany są wysokie (wysokie sufity o trudnym dostępie): sklepach, supermarketach, magazynach, halach produkcyjnych obiektach użyteczności publicznej







