

Światłówka kompaktowa Master PL-T 32W/827/4P

Kod ElektriKo: 28967 Kod Philips: 8711500559968



Dane techniczne:

- Trzonek **GX24q-3**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **2700 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **2400 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **2400 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **75 (min) Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **455 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **417 -**

- Moc lampy **32 W**
- Napięcie znam. generatora HF **200 V**
- Opornik **315 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **98.7 (max) mm**
- Długość B **123.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **138.7 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **70.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **35 kWh**
- Trzonek **GX24q-3**
- Wskaźnik oddawania barw Ra **82 Ra8**
- Opis barwy (tekst) **Ciepłobiała**
- Temp. barwowa **2700 K**
- Str. św. EL 25°C dop. **2400 Lm**
- Str. św. EL 25°C znam. **2400 Lm**
- Skut. św. znam. HF 25°C **75 (min) Lm/W**
- Współrzędna chromatyczności X **455 -**
- Współrzędna chromatyczności Y **417 -**
- Moc lampy **32 W**
- Napięcie znam. generatora HF **200 V**
- Opornik **315 ohm**
- Długość międzytrzonkowa A **98.7 (max) mm**
- Długość B **123.0 (max) mm**
- Długość całkowita C **138.7 (max) mm**
- Waga netto 1 szt. **70.000 gr**
- Zużycie energii przez 1000 godz. **35 kWh**
- Informacje o trzonku **4P**
- Trwałość 10% z podgrz., 3h **8000 hr**
- Trwałość do 10% bez podgrz **4500 hr**
- Trwałość 50% z podgrz., 3h **13000 hr**
- Trwałość średnia bez podgrz EL **7000 hr**
- Optymalna temperatura **28 C**
- Przyciemnianie **Tak**
- Klasa wydajności energetycznej **A**
- Zawartość rtęci (Hg) **1.4 mg**
- Prąd kalibracyjny **0.320 A**
- Średnica D **41.0 (max) mm**
- Opakowanie zbiorcze **5X10CC**

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Najszersza rodzina produktów na świecie!

- Optymalna jakość oświetlenia w krótkich i długich okresach działania po włączeniu
- Odczuwalnie więcej światła (o ok. 15%) z jednego punktu świetlnego niż w innych lampach o podobnym kształcie
- Wybór różnych barw światła
- Dobre oddawanie barw (CRI >80)
- Możliwość przyciemniania do poziomu 10% strumienia maksymalnego

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą

sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Charakterystyka urządzenia

- 4-wtykowa podstawa
- Technologia mostkowania firmy Philips
- Technologia świetlówek trójfosforowych
- Niski spadek jakości światła w okresie użytkowania lampy
- Szybkie rozgrzewanie lampy

Aplikacje/Zastosowania

- Do ogólnego lub uzupełniającego oświetlenia profesjonalnego i pół profesjonalnego
- W oprawkach typu "downlighter" wpuszczanych lub montowanych powierzchniowo, w oświetleniu naściennym i zewnętrznym
- Dedykowana do instalacji o krótkich cyklach świecenia, oświetlenia awaryjnego oraz miejsc gdzie wymagany jest wysoki zakres regulacji strumienia świetlnego







